

# CITIZEN

## La nouvelle dimension dans l'impression d'étiquettes de bureau

Moitié moins grande, moitié moins chère



### Technologie éprouvée

L'imprimante Citizen CL-S6621 multiplie les atouts avec son mécanisme éprouvé d'ouverture Hi-Lift™, facilitant le chargement du ruban et du support, et son boîtier en ABS à double paroi de qualité industrielle.

### Design compact

Par sa compacité, la Citizen CL-S6621 est la plus petite imprimante 6 pouces du marché. Le choix idéal pour tous les lieux où l'espace est compté.

### Simplicité d'utilisation et de changement du support

Le support d'impression et le ruban se chargent facilement grâce au mécanisme Hi-Open™.

## CL-S6621

Étiquette, Grand format (6 et 8  
pouces)

### Applications

- Messagerie
- Logistique / Transport
- Fabrication
- Entreposage



Une nouvelle dimension dans l'impression 6 pouces

TOMORROW'S PRINTING TODAY



La CL-S6621 est équipée d'une alimentation électrique interne qui réduit l'encombrement et évite les problèmes de câblage. En outre, elle stabilise l'imprimante par son poids.

## Caractéristiques

Modèle	CL-S6621
Technologie d'impression	Transfert thermique + thermique directe
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (maximum)	6 pouces par seconde (150 mm / s)
Largeur d'impression (maximum)	6 pouces (168 mm)
Largeur du support (min au maximum)	2 à 7 pouces (50 à 178 mm)
Taille du rouleau (max.), Taille du mandrin	Diamètre intérieur 5 pouces (125 mm) Taille du mandrin de 1 à 3 pouces (25,4 à 76 mm)
Épaisseur du papier (min au maximum)	63,5 à 254 µm
Longueur du support (min au maximum)	0,25 à 32 pouces (6,35 à 812,8 mm)
Capteur de support	Espace entièrement réglable, encoche, marque noire réfléchissante et support bas
Interface principale	Dual Interface Série (RS-232C), USB (version 2.0, pleine vitesse)
Interfaces Optionnelles	Normes LAN sans fil 802.11b et 802.11g, 100 mètres, WEP 64/128 bit, WPA, jusqu'à 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Parallèle (compatible IEEE 1284)
Taille du ruban	Diamètre extérieur maximal de 2,9 pouces (74 mm). 360 mètres de longueur. mandrin de 1 pouce (25 mm)
Enroulement et type de ruban	Encre dessus ou dessous, commutateur sélectionnable. Cire, cire/résine ou type de résine
Système de ruban	Réglage automatique de la tension du ruban ARCP™
Mécanisme	Mécanisme en métal Hi-Lift™ avec ouverture large
Panneau de contrôle	4 boutons et 4 LED
Emulations (langages)	Cross-Emulation™ - Commutation automatique entre Zebra® et Datamax®, Zebra® ZPL2®, CBI™ BASIC Interpreter, Datamax® DMX
Pilotes et logiciels	Gratuit sur CD fourni avec l'imprimante, y compris support pour différentes plates-formes
Flash (Mémoire non volatile)	8 Mo au total, 1 Mo disponible pour l'utilisateur
Taille (L x P x H) et Poids	303 x 290 x 273 mm, 7.9 Kgs
Massicot	Type guillotine, peut être installé par le revendeur
garantie	2 ans sur l'imprimante, 6 mois ou 50 Kms sur la tête d'impression.

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

## Caractéristiques & Avantages

- Charge de papier: Conception durable - Le mécanisme métallique éprouvé Hi-Lift™ de Citizen
- Vitesse d'impression: Impression rapide - 6 pouces par seconde (150 mm par seconde)
- Support papier: Grande capacité de papier - supporte des rouleaux jusqu'à 4,9 pouces (125 mm)
- Option de ruban: Large gamme d'options de ruban - Utilise jusqu'à 360 mètres à l'intérieur et à l'extérieur des rubans enroulés
- Boîtier Hi-Open™ pour une ouverture verticale, pas d'augmentation de l'encombrement et fermeture sécurisée.
- Plus d'étiquettes illisibles - la technologie de contrôle du ruban ARCP™ assure des impressions nettes.
- Faible encombrement - l'alimentation intégrée permet un poste de travail optimisé
- Faible encombrement
- Emballage recyclable
- Module de pré-décollage