



Multifonction laser monochrome pour le petit bureau

MFC-L2980DW



IMPRESSION



COPIE



NUMÉRISATION



FAX



WI-FI

www.brother.be

Multifonction 4-en-1 laser monochrome pour le petit bureau

Notre multifonction professionnel monochrome le plus silencieux et le plus compacte vous permet de tirer le meilleur parti de votre espace de bureau. Également disponible dans le cadre d'un service d'impression géré pour une impression sans tracas.

MFC-L2980DW



Principales fonctionnalités :

- Vitesse d'impression jusqu'à 34 ppm
- Impression en recto verso automatique jusqu'à 16 ipm
- Numérisation en recto verso automatique jusqu'à 22,5 ipm
- Écran tactile couleur de 8,8 cm
- Ethernet, 5GHz WiFi
- Imprimez/numérisez à partir du PC ou de l'application
- 256 Mo de mémoire interne
- Bac papier standard ayant une capacité de 250 feuilles
- Chargeur automatique de documents pour numériser/copier 50 feuilles r/v
- Impression sécurisée et mobile via NFC (Near-Field Communication)
- Compatible avec les solutions Brother & solution tierces
- Éligible dans le cadre d'un contrat de service d'impression géré (MPS)
- Cartouches de toner embarquées de 3 000 pages
- Cartouches optionnelles de 5 000 pages



Informations générales

Technologie

Laser

Monochrome / Couleur

Monochrome

Fonctions

Impression

Copie

Numérisation

Fax

Mémoire

256 Mo

Écran

Écran tactile couleur 8,8 cm

Gestion papier

Éntree papier

Bac papier standard :
250 feuilles

Bac papier en option :
n/a

Bac universel :
n/a

Alimentation manuelle :
1 feuille

ADF:
50 feuilles

Sortie papier

Sortie standard :
120 feuilles

Format du papier

Bac papier standard :
A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO),
A5, A5 (bord long), B6 (JIS),
A6, Executive, 16K, A4 court
(papier 270 mm)

Bac papier en option :
n/a

Bac universel :
n/a

Alimentation manuelle :
Largeur : 76,2 à 215,9 mm
Longueur : 127 à 355,6 mm
Enveloppe : COM-10, DL, C5,
Monarch

Recto-verso automatique :
A4

ADF:
Largeur : 105 à 215,9 mm
Longueur : 147,3 à 355,6 mm

Vitre du scanner :
Largeur : jusqu'à 215,9 mm
Longueur : à 355,6 mm

Épaisseur et type de support

Bac papier standard :
Papier ordinaire, papier fin, papier
recyclé, papier épais
60-163 g/m²

Bac papier en option :
n/a

Bac universel :
n/a

Alimentation manuelle :
Papier ordinaire, papier fin, papier
épais, papier très épais, papier
recyclé, papier de qualité supérieure,
étiquettes, enveloppe, env. fine, env.
épaisse - 60-230 g/m²

Recto-verso automatique :
Papier ordinaire, papier fin, papier
recyclé - 60-105 g/m²

ADF:
Papier ordinaire, papier recyclé
60-105 g/m²

Consommables et Accessoires

Cartouche de toner capacité standard⁸

TN2510 – 1.200 pag.

Unité tambour

DR2510 – 15.000 pag.
à 1 page / travail d'impression

Cartouche de toner haute capacité⁸

TN2510XL – 3.000 pag.

Cartouche de toner super haute capacité⁸

TN2510XXL – 5.000 pag.

Cartouche de toner embarquée

3.000 pag.

Impression

Vitesse d'impression¹

34,0 ppm

Vitesse d'impression recto-verso¹

16,0 ipm

Première page (FPOT)²

Moins de 6,9 secondes

Impression r/v automatique

Oui

Résolution (hor x ver)

Jusqu'à 1200 x 1200 dpi

Format de papier max.

A4

Émulation

PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7

Mode silencieux

Oui

Impression en filigrane⁴

Imprimez un logo ou du texte sur votre document sous forme de filigrane

Impression en-tête/bas⁴

Ajoutez la date, l'heure en le nom d'utilisateur de l'ordinateur sur le document

Impression N-en-1³

Réduisez plusieurs pages en une seule page A4

Impression de poster⁴

Agrandissez une page A4 en un poster de plusieurs feuilles

Impression de livret⁴

Imprimez des documents en livret A5 en utilisant le recto-verso

Profils d'impression³

Enregistrez vos réglages d'impression favoris en tant que profil pour les réutiliser facilement

Copie

Vitesse de copie⁵

34,0 cpm

Copie recto-verso automatique

Oui

Première page (FCOT)⁶

Moins de 8,4 secondes

Résolution mono (hor x ver)

Jusqu'à 600 x 600 dpi

Multi-copie

Empilez/triez jusqu'à 99 copies de chaque page

Poster

Non

Agrandir/réduire (%)

25 à 400 % (incrément de 1%)

N-en-1

Copiez 2 ou 4 pages sur une feuille A4

2-en-1 ID

Copier les deux faces d'une carte ID sur une feuille A4

Numérisation

Type de scanner

Dual CIS (Contact Image Sensor)

Numérisation en couleur

Oui

Vitesse de numérisation plusieurs feuilles⁹

22,5 ipm

Résolution (hor x ver)

Vitre du scanner : jusqu'à 1200 x 1200 dpi

ADF: jusqu'à 600 x 600 dpi

Interpolée : jusqu'à 19200 x 19200 dpi

Numérisation multi-pages vers un fichier pdf unique

Oui

Rognage automatique

Oui

Suppression couleur de fond

Oui

Redressement automatique

Oui

Numérisation recto-verso automatique

Oui

Profondeur de couleur

Traitement couleur 30 bits (entrée)

Traitement couleur 24 bits (sortie)

Échelle de gris

Traitement couleur 10 bits (entrée)

Traitement couleur 8 bits (sortie)

avec 256 niveaux

Numérisation vers

Image, fichier, email, serveur de messagerie, OCR, FTP(S), HTTPS

Pilotes de numérisation

Windows: TWAIN & WIA

macOS: AirPrint

Linux: SANE

Fax

Vitesse du modem

33600 bps

Télécopier depuis le PC

Oui (uniquement Windows)

Télécopie r/v automatique

Oui

Connectivité

Interface USB

USB 2.0 haute vitesse

Hôte USB

Non

LAN

Sans fil
Câblé

Brother Mobile Connect⁷

Application Brother gratuite

Brother Web Connect

Connexion à des services tiers

NFC

Oui

AirPrint

Oui

Mopria⁷

Oui

Brother Print Service Plugin⁷

Oui

Réseau et Sécurité

Réseau sans fil 2,4 GHz

IEEE 802.11b/g/n
(Mode Infrastructure)
IEEE 802.11g/n
(Wi-Fi Direct)

Réseau sans fil 5 GHz

IEEE 802.11a/n
(Mode Infrastructure)
IEEE 802.11a/n
(Wi-Fi Direct)

Sécurité réseau (sans fil)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS
(SMTP, HTTP, IPP, POP3,
IMAP4, FTP), SNMP v3, 802.1x
(EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS,
EAP-TTLS), OAuth (SMTP,
POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

Sécurité du réseau sans fil

WEP 64/128-bit, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/
AES), WPA3-SAE (AES)

Réseau câblé

10Base-T/100Base-TX

Sécurité réseau (câblé)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS
(SMTP, HTTP, IPP, POP3,
IMAP4, FTP), SNMP v3,
802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST,
PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS),
OAuth (SMTP, POP3, IMAP4),
Kerberos, IPsec

Gestion de réseau (câblé)

BRAdmin (uniquement
Windows)

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Oui

Embedded Web Server (EWS)

Oui

Authentification Active Directory

Oui

Authentification LDAP

Oui

Filtrage IP

IPv4

Secure Function Lock

Oui

Dimensions et Poids

Dimensions avec carton

L 600 x P 517 x H 434 mm

Poids avec carton

15,5 kg

Dimensions sans carton

L 410 x P 421 x H 319 mm

Poids sans carton

12,4 kg

Environnement

Consommation électrique

Impression : 485 W
Prêt : 3,3 W
Veille : 3,3 W
Appareil éteint : 0,08 W

Pression sonore (impression)

49,0 dB(A)

Puissance sonore (impression)

6,78 B(A)

1. En conformité avec la norme ISO/IEC 24734
2. En conformité avec la norme ISO/IEC 17629
3. Windows et Mac uniquement
4. Windows uniquement
5. En conformité avec la norme ISO/IEC 24735
6. En conformité avec la norme ISO/IEC 29183

7. Téléchargement optionnel
8. En conformité avec la norme ISO/IEC 19752
9. En conformité avec la norme ISO/IEC 17991